

## Technická zpráva

k projektu „Obnova hřbitovní zdi Dolany“ investor Obec Dolany, Dolany 188, 339 01 Dolany. Stavba je realizována na parcele číslo katastru 232 a 231/2 katastrální území Dolany. Hřbitov je ve svahu v severní části obce Dolany. Sousední pozemky jsou v majetku obce Dolany – viz. výpis.

Jedná se o kamennou hřbitovní zeď krytou z větší části pálenou krytinou a zbytek pozinkovým plechovým lemováním. Stáří zdi je odhadováno na 200 let, je místy bez omítky s prasklinami.

## Popis prací

Zemní práce – bude proveden výkop pro základy do nezámrazné hloubky cca 90 cm. Vzhledem k malému rozsahu v stávající základové spáře nebude prováděn geologický průzkum.

Výkop pro základové pasy bude proveden do nezámrazné hloubky cca 90cm, stávající základ byl dle sond provedených stavební skupin OÚ Dolany nedostatečný.

Základy - Základy budou provedeny jako betonové monolitické pasy šířky 400 mm, pod pilíři 600 mm z betonu B170/ B15/. Základy budou přizpůsobeny stavu přilehlého terénu.

Svislé konstrukce. – Dle požadavku obecního úřadu Dolany bude provedeno zdívo z prefabrikovaných hladkých betonových bloků v šířce 200 mm s pří - znanou spárou a pilířky 400 x400 mm, 600 x600 mm ze štípaných betonových bloků BEST – NATURA přírodní barvy.

Výškové členění a vzdálenosti polí budou upřesněny prováděcí vybranou firmou po dohodě s investorem.

Výška zdiva je s ohledem na stávající terén v průměru 140 cm, pilíře 160 cm.

Zdívo bude dobetonováno betonem B 20.

Celá zeď bude vyztužena příslušnými profily 10 mm dle prováděcího předpisu firmy Best. Pilíře budou vyztuženy svislou armaturou 12 mm. Zeď bude ukončena zákrytovými deskami včetně pilířů.

Nátěry - Kovové konstrukce vrata a vrátka jsou natřeny syntetickými nátěry. Tyto konstrukce budou repasovány a opatřeny novými nátěry dle návrhu odborných firem.

Objekt bývalé márnice který je součástí hřbitovní zdi není předmětem tohoto projektu.

Předpokládaná specifikace odpadového materiálu z výstavby je uvedena v následující tabulce:

| Název a druh odpadu                               | Kód odpadu | Kategorie | Likvidace      |
|---|------------|-----------|----------------|
| <u>Odpadní obaly</u>                              | 15 00 00   | O         | recyklace      |
| <u>Stavební a demoliční odpad/vybourané hmoty</u> | 17 01 00   | O         | řízená skládka |
| <u>Plasty,sklo</u>                                | 17 02 00   | O         | recyklace      |

Zpevněné plochy – provedl investor dle vlastního uvážení.

Dešťová voda je svedena volně na terén- nemá žádný negativní vliv na okolní nemovitosti – současnou stavební úpravou se nemění a nemá žádný negativní vliv na okolní pozemky.

Výkopek a zdivo demolované staré zdi bude odvezen a uložen na skládce města Klatovy ve Štěpánovicích po dohodě s odborem životního prostředí Klatovy.

Vypracoval : Popelík Jan



Tajanov 01 / 2019